



# ECOPAPER 310

## UNSER NACHHALTIGSTES PAPIERBAND

### TECHNICAL DATA SHEET



#### BESCHREIBUNG

EcoPaper 310 ist unser nachhaltigstes Papierband momentan. Wir stellen diese Bänder aus speziell eingekauften FSC®-zertifizierten<sup>1</sup> Mutterrollen her. Das Band ist mit naturkautschukbasierendem Kleber ausgestattet, wodurch es sich hervorragend für umweltfreundliches Verschließen von Sendungen eignet und perfekt für mittelschwere und schwere Pakete ist. Das Band kann von Hand, mit einem Abroller oder einer automatisierten Anwendung verarbeitet werden.

#### MERKMALE

- Hergestellt auf FSC®-zertifiziertem<sup>1</sup> Band.
- Papier besteht aus ungebleichter chlorfreier (ECF) Naturzellstoff.
- Zertifiziert recycelbar<sup>2</sup>, ein papierbasiertes Band, das am Ende seiner Verwendung wieder aufbereitet werden kann.
- Kann direkt in das Altpapier zur Wiederverwertung gegeben werden.
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Oberflächen.

#### BEDRUCKEN

Die Bedruckungsmöglichkeiten für EcoPaper 310 sind begrenzt. Kleine Details/Raster können zulaufen oder verschwinden. Einfärbung und Vollton-negativ sind nicht möglich. Es stehen nur eine begrenzte Anzahl von Druckfarben zur Verfügung und die Farben können leicht abweichen. Aufdrucke in hellen Farben wie Weiß und Gelb können schwer leserlich/sichtbar sein, auf eigene Gefahr.

#### AUFBEWAHRUNGSEMPFEHLUNG



**Haltbarkeit**  
6-9 Monate



**Lagertemperatur**  
15 °C - 23 °C



**Sonnenschein/UV**  
Schützen Sie vor direktem Sonnenlicht und lagern Sie es in der Originalverpackung.

#### SPEZIFIKATIONEN

##### Material

Premium FSC® zertifiziertes<sup>1</sup> Kraftpapier

##### Klebstoff

Naturkautschuk aus FSC® zertifizierter<sup>1</sup> Forstwirtschaft

##### Tinte

Eco-Solvent

##### Papierdicke

100 micron

##### Papiergewicht

70 g/m<sup>2</sup>

##### Gesamtdicke

120 micron

##### Haftkraft auf Stahl

2,5 N/cm±0,6

##### Diameter kern

±76 mm

##### Kernmaterial

100% recyceltes Karton

##### Verfügbare Farben

Braun ■

##### Bandbreite

25, 38, 50, 75, 100, 150 mm

##### Bandlänge

50, 100, 150, 250 m

1. Die von uns gekauften Mutterrollen sind FSC-zertifiziert, aber aufgrund unserer Verarbeitungsschritte in der Produktion verfügt das Endprodukt nicht über ein FSC-Zertifikat.  
2. Die von uns gekauften Mutterrollen können gemäß AENOR RP E19.01 (2020-11) recycelt werden.

Die oben genannten Nennwerte basieren auf Standardtests von AFERA, PSTC und ASTM. Die Daten sind als indikativ zu betrachten und unterliegen Toleranzen der Rohstoffe. Die Daten sind nominale Werte auf Basis von PSTC, AFERA und anderen standardisierten Tests. Die Informationen dienen nur als allgemeine Richtlinie und bieten keine Garantie für Genauigkeit und Vollständigkeit. Der Benutzer muss die Eignung für dieses Produkt selbst durch Testung feststellen. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Bestellungen, und jede Haftung für Schäden jeglicher Art ist auf die Menge des Produkts begrenzt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung Änderungen an unseren Produkten und Veröffentlichungen vorzunehmen.